






Zestawienie drzwi											
D1		D2		D3		D4		Symbol			
Jednoskrzydłowe 90		Dwuskrzydłowe zewnętrzne - PCV		Jednoskrzydłowe 80		Jednoskrzydłowe 100		Style			
								Schemat 1:100			
90		100		80		100				Sz	w świetle ościeżnicy (cm)
200		200+50		200		200				Hz	
100		110		88		110				So	w świetle ościeży (cm)
205		255		205		205		Ho			
1		1		1		3		Ilość			
Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Kierunek otwierania			
-	1	-	-	-	-	-	-	Piwnica			
-	-	-	1	-	1	1	2	Parter			
-	-	-	-	-	-	-	-	Piętro			
1		1		1		3		Razem sztuk			
Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe.		Drzwi PVC wejściowe		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Drzwi płytowe w naturalnej okleinie		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Drzwi płytowe w naturalnej okleinie		Opis			
Drzwi stalowe		PCV		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Typ			
Drzwi o konstrukcji stalowej, docieplone		Drzwi zewnętrzne PVC. Wielokomorowa budowa oraz głębokość ramy i skrzydła wynosząca 70 mm		Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama jest obustronnie obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną.		Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama jest obustronnie obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną.		Skrzydło			
Ościeżnica kątowa malowana proszkowo		Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy zawiasów na skrzydło, okucia antywłamaniowe.		Ościeżnica regulowana wraz z elementami uzupełniającymi		Ościeżnica regulowana wraz z elementami uzupełniającymi		Ościeżnica			
RAL 8017		RAL 8017		Okleina naturalna		Okleina naturalna		Kolor skrzydła			
RAL 8017		RAL 8017		Okleina naturalna		Okleina naturalna		Kolor ościeżnicy			
-		Szkło termofloat, - bezpieczne, antywłamaniowe Szyba termo U=1.0 W/m2K,		-		-		Szklenie			
1,3 W/m2K		1,3 W/m2K		-		-		Wsp. przenikania ciepła			
-		35dB		-		-		Izol. akustyczna			
-		-		-		-		Uwagi			

Zestawienie stolarki okiennej					
ZO1		O1	O2	Symbol	
OKNO PVC				Styl	
				Schemat 1:100	
250	250	120	Sz	Wymiary zewnętrzne wyrobu (cm)	
270	270	120	Hz		
-	13	-	Piwnica		
3	-	1	Parter		
-	-	-	Poddasze		
3	13	1	Razem sztuk		
Okna PVC z profilem pięciokomorowym system o głębokości ramy 70mm z uszczelnieniem zewnętrznym.				Opis	
Okna z funkcją U (uchytu) , R (rozwarcie)– zabezpieczenie przeciwyważeniowe w każdym skrzydle.				Okucia	
RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	zewn.	Kolor ościeżnicy	
RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	wewn.		
RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	zewn.	Kolor skrzydła	
RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	wewn.		
Dwukomorowe zespolenie szyb o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K				Szklenie	
0,9 W/m2K	0,90 W/m2K	-	Wsp. przenikania ciepła		
35dB	35dB	-	Izolacja akustyczna		
-	-		Wypożażenie		

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary na budowie

Temat opracowania:
Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy;
dz. nr 499, ul. Batorego 5, 89–310 Łobżenica

Temat rysunku:
Zestawienie stolarki

Inwestor:
Gmina Łobżenica
ul. Sikorskiego 7, 89–310 Łobżenica

Projektował/Sprawdził:

Opracował : mgr inż. Mateusz Dyrła

Data: 10.03.2016

RYS. NR A–11 SKALA 1:100