



ZESTAWIENIE OKIEN												
OZNACZENIE		03. okno	04. okno	05. okno	06. okno	07. okno	8. okno	9. okno	10. okno			
SCHEMAT												
		WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU		S ₀	780	930	370	630	430	950	600	600
				H ₀	1200	1800	1500	900	900	3430	400	400
		ILOŚĆ		3	4	8	4	8	24	1	1	
MATERIAŁ		aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium			
KOLOR		RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005			
WSPÓŁCZYNNIK U _{szklenie}		1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K			
WSPÓŁCZYNNIK U _{profilu}		2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K			
SZKLENIE		4/16/O2 bezp 6,4mm	4/16/O2 bezp 6,4mm	4/16/O2 bezp 6,4mm	4/16/O2 bezp 6,4mm	4/16/O2 bezp 6,4mm	Eclipse 6 hart. Grafit/16Ar/P2 8,8mm	4/16/O2 bezp 6,4mm	4/16/O2 bezp 6,4mm			
INNE		szpros międzyszybowy 18 mm	szpros międzyszybowy 18 mm	szpros międzyszybowy 18 mm	szpros międzyszybowy 18 mm	szpros międzyszybowy 18 mm	rama		otwieranie automatyczne GEZE EOL			
UWAGI		FIX	FIX	FIX	FIX	FIX	FIX	FIX				

ZESTAWIENIE DRZWI		
OZNACZENIE	01. drzwi wejściowe	02. drzwi wewnętrzne
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S ₀	1000
	H ₀	2800
ILOŚĆ	1	1
MATERIAŁ	aluminium	aluminium
KOLOR	RAL 9005	RAL 9005
WSPÓŁCZYNNIK U _{szklenie}	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK U _{całkowity}	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K
SZKLENIE	4/16/O2 bezp 6,4mm	2x4mm IGP 01 4/16/4
UWAGI	naświetle-otwieranie automatyczne GEZE EOL	
INNE	podwójny zamek	
	szpros międzyszybowy 18 mm	szpros międzyszybowy 18 mm

koncepcja opracowanie		inż. arch. Emilia Durka-Zielińska	
DOMARCHITEKTÓW <i>myślimy naturalnie</i>			
Obiekt Adres		Rewitalizacja wieży ciśnieni: przebudowa, zmiana użytkowania ul. Wyrzyska 27, 89-310 Łobżenica, wlkp	
Stadium proj. Branża		P.W. architektura	
Tytuł rysunku		STOLARKA OTWOROWA	
Data styczeń 2011	Skala 1 : 100	Nr rysunku	10/A