




















Zestawienie stolarki okiennej														
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	OD1	Symbol	
OKNO PVC													Symbol	
													Schemat 1:100	
180	120	150	150	150	120	180	150	180	180	180	150	78		Sz
210	120	210	210	250	250	120	150	90-180	90-180	90	90	140		Hz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-		Pwnica
36	2	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		Parter
-	2	-	2	-	-	-	3	3	3	-	-	12	Poddasze	
36	4	5	4	1	1	13	3	3	3	1	3	12	Razem sztuk	
Okna PVC z profilem pięciokomorowym system o głębokości ramy 70mm z uszczelnieniem zewnętrznym.												OKNO POLACIOWE UCHYLE		Opis
Okna z funkcją U (uchylu) , R (rozwarcie)– zabezpieczenie przeciwyważeniowe w każdym skrzydle.				OKNO NIEOTWIERALNE				Okna z funkcją U (uchylu) , R (rozwarcie)– zabezpieczenie przeciwyważeniowe w każdym skrzydle.				Okucia		
RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	zewn.	Kolor ościeżnicy
RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	wewn.	
RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	zewn.	Kolor skrzydła
RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	wewn.	
Dwukomorowe zespolenie szyb o współczynniku przenikania ciepła U=0.9 W/m2K												Szklenie		
0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	0,9 W/m2K	Wsp. przenikania ciepła	
35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	35dB	-	Izolacja akustyczna	
Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	-	-	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	Odporność ogniowa EI30	Klamka okienna zamykana na klucz. Automatyczny higrosterowany akustyczny nawiewnik z czerpnią powietrza	-	Wyposażenie

Zestawienie drzwi						Symbol
D1	D2	D3	D3a	D4	D5	Style
Jednoskrzydłowe 90	Dwuskrzydłowe zewnętrzne - ALU	Dwuskrzydłowe zewnętrzne - ALU	Dwuskrzydłowe zewnętrzne - ALU		Jednoskrzydłowe 90	
						Schemat 1:100
90	90+90	90+90	90+90	90	90	Sz
200	205	205	200	200	200	HZ
100	195	195	195	100	100	So
205	280	280	280	205	205	Ho
1	1	1	1	1	1	Ilość
Lewe	Prawe	-	-	L	Lewe	Prawe
-	1	-	-	-	1	0
-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	Razem sztuk
Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe.	Drzwi wejściowe aluminiowe	Drzwi wejściowe aluminiowe	Drzwi wejściowe aluminiowe	Drzwi wejściowe aluminiowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe.	Opis
Drzwi stalowe					Drzwi stalowe	Typ
Drzwi o konstrukcji stalowej, wypełnienie plaster miodu	Drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wielokomorowa budowa oraz głębokość ramy i skrzydła wynosząca 70 mm	Drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wielokomorowa budowa oraz głębokość ramy i skrzydła wynosząca 70 mm	Drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wielokomorowa budowa oraz głębokość ramy i skrzydła wynosząca 70 mm	Drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wielokomorowa budowa oraz głębokość ramy i skrzydła wynosząca 70 mm	Drzwi o konstrukcji stalowej	Skrzydło
Ościeżnica kąтова malowana proszkowo	Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy zawiasów na skrzydle, okucia antywłamaniowe.	Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy zawiasów na skrzydle, okucia antywłamaniowe.	Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy zawiasów na skrzydle, okucia antywłamaniowe.	Zasuwnica hakowej trzypunktowej. Trzy zawiasów na skrzydle, okucia antywłamaniowe.	Ościeżnica kąтова malowana proszkowo	Ościeżnica
RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	Kolor skrzydła
RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	RAL 8017	Kolor ościeżnicy
-	Szkoło termofoat, - bezpieczne, antywłamaniowe Szyba termo U=1.0 W/m2K,	Szkoło termofoat, - bezpieczne, antywłamaniowe Szyba termo U=1.0 W/m2K,	Szkoło termofoat, - bezpieczne, antywłamaniowe Szyba termo U=1.0 W/m2K,	Szkoło termofoat, - bezpieczne, antywłamaniowe Szyba termo U=1.0 W/m2K,	-	Szklenie
-	1,3 W/m2K	1,3 W/m2K	1,3 W/m2K	1,3 W/m2K	-	Wsp. przenikania ciepła
-	35dB	35dB	35dB	35dB	-	Izol. akustyczna
- Drzwi EI60	Światło przejścia min. 90cm	Światło przejścia min. 90cm	Światło przejścia min. 90cm	Światło przejścia min. 90cm	Drzwi EI30	Uwagi

WYŁAZ DACHOWY	
	
SZER.	46
WYS.	75
ILOŚĆ	4 SZT.

UWAGA:
Ostateczne wymiary należy ustalić poprzez bezpośredni pomiar wykonanych otworów na budowie.

Temat opracowania: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZWIERSZNI MAŁYM - DZ. NR 326		
Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
Inwestor: GMINA ŁOBZENICA ul. SIKORSKIEGO 7, 98-310 ŁOBZENICA		
Projektant/Sprawdzający: mgr inż. arch. M. Andrzejewska-Słosecka Uprawnienia Budowlane do Projektowania bez Ograniczeń w Specjalności Architektura nr ewid. 198/71Bg		
Rys. A-13	DATA 10.03.2016 r.	SKALA 1:100